Č.P	SCHÉMA	POPIS	Suterén	Prízemie
1		Exteriérové okno jednokrídlové, rozm. 1000/1000 otváracie a sklopné konštrukcia plast, šesťkomorový profil povrch. úprava dub zlatý – vonkajšia strana povrch. úprava farba biela – vnútorná strana kovanie – farba biela zasklenie – izolačné trojsklo POČET KS	1	
2		Exteriérové okno jednokrídlové, rozm. 1200/1200 otváracie a sklopné konštrukcia plast, šesťkomorový profil povrch. úprava dub zlatý – vonkajšia strana povrch. úprava farba biela – vnútorná strana kovanie – farba biela zasklenie – izolačné trojsklo POČET KS	2	
3		Exteriérové okno dvojkrídlové, rozm. 1250/1500 otváracie a sklopné konštrukcia plast, šesťkomorový profil povrch. úprava dub zlatý – vonkajšia strana povrch. úprava farba biela – vnútorná strana kovanie – farba biela zasklenie – izolačné trojsklo POČET KS		3
4		Exteriérové okno dvojkrídlové, rozm. 1900/1500 otváracie a sklopné konštrukcia plast, šesťkomorový profil povrch. úprava dub zlatý – vonkajšia strana povrch. úprava farba biela – vnútorná strana kovanie – farba biela zasklenie – izolačné trojsklo POČET KS		2
5		Exteriérové okno dvojkrídlové, rozm. 1850/1500 otváracie a sklopné konštrukcia plast, šesťkomorový profil povrch. úprava dub zlatý – vonkajšia strana povrch. úprava farba biela – vnútorná strana kovanie – farba biela zasklenie – izolačné trojsklo POČET KS		1
6		Exteriérové okno dvojkrídlové, rozm. 1850/1850 otváracie a sklopné 1850/1250 – vrchná časť otváracie a sklopné 1850/600 – spodná časť konštrukcia plast, šesťkomorový profil povrch. úprava dub zlatý – vonkajšia strana povrch. úprava farba biela – vnútorná strana kovanie – farba biela zasklenie – izolačné trojsklo POČET KS		3

Č.P	SCHÉMA	POPIS	Suterén	Prízemie
A		Exteriérové dvere otváracie, plné jednokrídlové, rozm.800/2000 konštrukcia plast, povrchová úprava – dub zlatý kovanie – farba hnedá POČET KS	1 L'	
B		Exteriérové dvere otváracie, plné jednokrídlové, rozm.800/1600 konštrukcia plast, povrchová úprava – dub zlatý kovanie – farba hnedá POČET KS	1 P	
C		Exteriérová stena dvojkrídlová, rozm. 2500/2400 dvere dvojkrídlové 1450/2000, otváracie, z 2/3 zasklené vrchný svetlík 1450/400 – pevné zasklenie bočný svetlík 525/1500, 2x, pevné zasklenie konštrukcia plast, šesťkomorový profil povrch. úprava dub zlatý – vonkajšia strana povrch. úprava farba biela – vnútorná strana kovanie – farba biela zasklenie – izolačné trojsklo POČET KS		1

- Okná sú navrhované z plastových šesťkomorových profilov, farba – biela /vnútorná časť, zlatý dub– vonkajšia strana/
- Zasklenie – izolačné trojsklo 4–12–4–12–4–12–4
- Vnútorné parapetné dosky sú plastové, šírky 200mm, farba biela
- Vonkajšie parapetné dosky sú plastovohliníkové, šírky 300mm, zlatý dub
- Stavebné otvory, do ktorých sú navrhované výrobky je potrebné premerať priamo na stavbe
- Schéma okien a dverí je zakreslená ako pohlad z vonkajšej strany

Zodp. projektant	Ing. Ondrej Ostrožovič	Ing.Ondrej Ostrožovič Dubčekova 11, Trebišov E-mail: ondrejostrozovic@gmail.com 0905 902 276 lubica.medvedova@azet.sk 0905 136 231	
Vypracoval	Ľubica Medveďová		
Kraj	Košický	Miesto stavby	Veľká Bara
Investor	Obec Bara		
Stavba	Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecný úrad, kultúrny dom Bara	Formát	2xA4
		Dátum	02/2017
		Účel	Projekt stavby
Časť	Architektonicko - stavebné riešenie	Č. zákazky	
Obsah výkresu	Výpis okien a dverí	Mierka 1:100	Výkres č. 8